

PmWiki »BUMBLE-BEE« - Passwörter ändern

1. Benutzer und Passwörter

In einer bereits installierten und eingerichteten PmWiki-Version »BUMBLE-BEE« sind der PmWiki-Administrator »alice« und die beiden Benutzer »alpha« und »beta« für die Administration bzw. für die Bearbeitung der Webseiten bereits eingerichtet und aktiviert.

Lfd.-Nr.	Benutzer	Vorgabe-Passwort	Passwort verschlüsselt	Status	Speicherort
1	alice	wondergirl	oFvts30qjMisE	PmWiki-Administrator	local/config.php
2	alpha	aliceblue	3TCLFqSxDOAK.	Hauptbenutzer	wiki.d/SiteAdmin.AuthUser
3	beta	chocolate	3lXAs4/IEuza.	Benutzer	wiki.d/SiteAdmin.AuthUser

Hinweis: Wurde PmWiki auf einen lokalen Rechner installiert (Voraussetzung: Installation eines Webserver; z.B. der Entwicklungsserver XAMPP; siehe: www.apachefriends.org), so sind die Passwörter die von PmWiki auf dem lokalen Systems erzeugt wurden, häufig nicht kompatibel mit den Passwort-Algorithmen des Webhosters. Viele Webhoster installieren von den frei zur Verfügung stehenden Passwort-Algorithmen nur eine kleine von ihnen bevorzugte Auswahl.

Umgekehrt, sind die auf dem System des Webhosters (UNIX, Linux) von PmWiki erzeugten Passwörter i.d.R. immer mit einem installierten PmWiki auf einem lokalen Rechner kompatibel.

2. Passwörter neu vergeben

Die Benutzer und deren Passwörter werden durch die Seite »SiteAdmin.AuthUser« (action=edit) verwaltet. Die neuen verschlüsselten Passwörter für die Benutzer und den PmWiki-Administrator sind über den Aufruf der PmWiki-Seite »SiteAdmin.AuthUser« zu erstellen.

2.1 Passwort des Hauptbenutzers »alpha« ändern

Der Benutzer »alpha« ist als Hauptbenutzer für die Bearbeitung aller Webseiten in allen Gruppen (»Main«, »Alpha« ... »Delta«) zuständig.

Der Aufruf der Seite »SiteAdmin.AuthUser« (action=edit), erfolgt entweder durch den Hauptbenutzer »alpha« oder durch den PmWiki-Administrator »alice«.

Das Passwort des Benutzers »alpha« kann nur der Hauptbenutzer »alpha« oder in berechtigten Sonderfällen der PmWiki-Administrator »alice« ändern.

1. [http://\[Pfad zur PmWiki-Datei\]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit](http://[Pfad zur PmWiki-Datei]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit)

Der Eintrag [Pfad zur PmWiki-Datei] ist durch den aktuellen Pfad zur Datei »pmwiki.php« zu ersetzen.

2. Name: **alpha**

Passwort: xxxxxxxxxxxx

3. Am Schluss der Seite ist das verschlüsselte alte Passwort für den Benutzer »alpha« durch die

encrypt-Direktive mit dem neuen Passwort (hier: be63e-keeper) zu ersetzen.

```
Datei: SiteAdmin.AuthUser  
[...]  
alpha: (:encrypt be63e-keeper:)  
\\  
beta: SobC2rqIvas9I  
\\
```

4. Nach dem Speichern der Änderung, wird die encrypt-Direktive durch das neue verschlüsselte Passwort ersetzt.

```
Datei: SiteAdmin.AuthUser  
[...]  
alpha: VLbQTjWpP4jIM  
\\  
beta: SobC2rqIvas9I  
\\
```

2.2 Passwort des Benutzers »beta« ändern

Der Benutzer »beta« ist als 2. Benutzer (Koautor) der für die Bearbeitung aller Webseiten der Gruppen »Alpha«, »Beta«, »Gamma« und »Delta« zuständig.

Der Aufruf der Seite »SiteAdmin.AuthUser« (action=edit), erfolgt entweder durch den Hauptbenutzer »alpha« oder durch den PmWiki-Administrator »alice«.

Das Passwort des Benutzers »beta« kann nur der Hauptbenutzer »alpha« oder in berechtigten Sonderfällen der PmWiki-Administrator »alice« ändern.

1. [http://\[Pfad zur PmWiki-Datei\]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit](http://[Pfad zur PmWiki-Datei]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit)

Der Eintrag [Pfad zur PmWiki-Datei] ist durch den aktuellen Pfad zur Datei »pmwiki.php« zu ersetzen.

2. Name: **alpha**
Passwort: xxxxxxxxxxxxxx
3. Am Schluss der Seite ist das verschlüsselte alte Passwort für den Benutzer »beta« durch die encrypt-Direktive mit dem neuen Passwort (hier: be37e-garden) zu ersetzen.

```
Datei: SiteAdmin.AuthUser  
[...]  
alpha: VLbQTjWpP4jIM  
\\  
beta: (:encrypt be37e-garden:)  
\\
```

4. Nach dem Speichern der Änderung, wird die encrypt-Direktive durch das neue verschlüsselte Passwort ersetzt.

```
Datei: SiteAdmin.AuthUser  
[...]
```

alpha: VLbQTjWPp4jIM

\\

beta: SobC2rqIvas9I

\\

2.3 Passwort des PmWiki-Administrators »alice« ändern

Der PmWiki-Administrator »alice« ist als Administrator für die Bearbeitung der Seiten- und Gruppenrichtlinien (Attributes, GroupAttributes) zuständig.

Der Aufruf der Seite »SiteAdmin.AuthUser« (action=edit), erfolgt entweder durch den PmWiki-Administrator »alice« oder in berechtigten Sonderfällen durch den Hauptbenutzer »alpha«.

Das verschlüsselte Passwort des PmWiki-Administrator ist anschließend in die Konfigurationsdatei »local/config.php« einzutragen.

1. [http://\[Pfad zur PmWiki-Datei\]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit](http://[Pfad zur PmWiki-Datei]/pmwiki.php?n=SiteAdmin.AuthUser?action=edit)

Der Eintrag [Pfad zur PmWiki-Datei] ist durch den aktuellen Pfad zur Datei »pmwiki.php« zu ersetzen.

2. Name: **alice**
Passwort: xxxxxxxxxxxxxx
3. Am Schluss der Seite ist der temporäre Benutzer »admin« mit der encrypt-Direktive und dem neuen Passwort (hier: bu25mble-bee) für den PmWiki-Administrator »alice« neu einzutragen.

Datei: SiteAdmin.AuthUser

[...]

alpha: VLbQTjWPp4jIM

\\

beta: SobC2rqIvas9I

\\

admin: (:encrypt bu25mble-bee:)

\\

4. Nach dem Speichern der Änderung, wird die encrypt-Direktive durch das neue verschlüsselte Passwort ersetzt.

Datei: SiteAdmin.AuthUser

[...]

alpha: VLbQTjWPp4jIM

\\

beta: SobC2rqIvas9I

\\

admin: Ns.Onall0et/Q

\\

5. Das neue verschlüsselte Passwort für den PmWiki-Administrator (temporärer Name »admin«) **Ns.Onall0et/Q** ist anschließend in die Konfigurationsdatei »local/config.php« einzutragen.

```
[...]  
$AuthUser['alice'] = 'Ns.Onall0et/Q ';  
[...]
```

6. Anschließend ist der temporäre Eintrag **admin: Ns.Onall0et/Q** auf der Seite »SiteAdmin.AuthUser« wieder zu entfernen.

Nach dem Entfernen des temporären Eintrages für den PmWiki-Administrator, befinden sich am Schluss der Seite »SiteAdmin.AuthUser« nur die Einträge für den Hauptbenutzer »alpha« und des Benutzers »beta«.

```
Datei: SiteAdmin.AuthUser  
[...]  
alpha: VLbQTjWp4jIM  
\\  
beta: SobC2rqIvas9I  
\\
```

7. Die alte Konfigurationsdatei »local/config.php« beim Webhoster, ist durch die geänderte Konfigurationsdatei »config.php« zu überschreiben.

Mit dem Überschreiben der alten Konfigurationsdatei »local/config.php« ist das neue Passwort für den PmWiki-Administrator »alice« sofort aktiviert. Falls die alten Login-Daten noch im Cache des Internet-Browsers gespeichert sind, so ist dieser komplett zu leeren.